



**GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND**

**GODKENDELSE  
04/00022**

**Udstedt: 4. august 2015**

**Udløber: 3. august 2018**

Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

# CERTIFIKAT

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkning i Danmark.

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

VOLA A/S  
Lunavej 2  
8700 Horsens

Telefon: +45 70 23 55 00  
www.vola.com

**BYGGEVARE:**

**VOLA A/S 010, 020, 010C og 020C**



**BETINGELSER FOR GODKENDELSE:**

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til sekretariatets brev af 4. august 2015 om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer hertil fremsendt til godkendelsesindehaver.

Markedsføring af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er beskrevet i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

Taastrup, den 4. august 2015

Ole Ravn



**GODKENDT  
TIL DRIKKEVAND**



**DANAK**

PROD Reg. nr. 7036

**Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand**

Gregersensvej 3  
2630 Taastrup

Telefon (mandag-torsdag 9-16, fredag 9-14): 72 20 30 40

Mail: [kontakt@godkendtildrikkevand.dk](mailto:kontakt@godkendtildrikkevand.dk)

web: [www.godkendtildrikkevand.dk](http://www.godkendtildrikkevand.dk)

## Bilag til Godkendelse nr. 04/00022

### Versioner af byggevaren omfattet af godkendelsen

#### Overordnede informationer om byggevaren

Brand navn	Produktnavne
VOLA A/S	010, 020, 010C, 020C

#### Versioner

Varetekst	Dimension Længde (mm)
010	Standardlængde 160
020	Standardlængde 225
010C	Standardlængde 160
020C	Standardlængde 225

Byggevaren kan alene produceres med variantproduktion inden for følgende spekter:

Produktspekter for omfattede variantprodukter		
Længde	Mindste	010 og 010C: 100mm 020 og 020C: 225mm
	Største	010 og 010C: 224mm 020 og 020C: 400mm