VOLA 060 & 060A

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montagehanleiding
Manuel de montage

060:

1 - 6 + 11



060A:

7 - 11



www.vola.com

mnt_060_V2_40998358

5 705230 341828

| Data | Bar: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (l/min) | 12 | 18 | 22 | 25 | 29 |
| | (Gal/min) | 3.4 | 4.8 | 5.8 | 6.6 | 7.7 |
| | Max. 65°C. 150°F | | | | | |

**VR161 - 060, 060A:**
VR161K: 1.8 Gal/min - 7 l/min
VR161D: 2.5 Gal/min - 9 l/min
VR161F: 3.7 Gal/min - 14 l/min

3 + 10



060




1




2



3

VR161F: 14 l/min
3.7 Gal/min



4




5



6 + 11



7

060A




8




Locking screw
Sicherungsschraube
Sikringsskrue

Fästskruv
Borgschroef
Vis de verrouillage




Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

T Min. 3 mm
Max. 65 mm




Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




| T: VR2219 | T: VR648 | Y | |
|---|---|---|---|
| 3 - 15 mm | 3 - 19 mm | 110 - 98 mm | Std. |
| 15 - 25 mm | 17 - 28 mm | 98 - 88 mm | +10 |
| 25 - 35 mm | 27 - 38 mm | 88 - 78 mm | +20 |
| 35 - 45 mm | 37 - 48 mm | 78 - 68 mm | +30 |
| 45 - 55 mm | 47 - 58 mm | 68 - 58 mm | +40 |
| 55 - 65 mm | 57 - 68 mm | 58 - 48 mm | +50 |

9

10

060 + 060A: vola Logo




Service - VR556





060 - VR648+




060A - VR2219+






VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

**VOLA 070, 070R, 070-HT2**

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage



www.vola.com

mnt_070_V1_40998357
02-08-2023

5 705230 341804

| Data | Bar: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070/070R | (l/min)<br>(Gal/min) | 9<br>2.5 | 9<br>2.5 | 9<br>2.5 | 9<br>2.5 | 9<br>2.5 |
| 070-HT2 | (l/min)<br>(Gal/min) | 9<br>2.5 | 12<br>3.2 | 15<br>4.0 | 17<br>4.5 | 19<br>5 |
| | Max. 65°C. 150°F | | | | | |

**VR161:**
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min (Cal Green)



## 070







## 070R







## 070-HT2



1




2




3

2



Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

**T** Min. 3 mm
Max. 65 mm




**Y** Min. 48 mm
Max. 110 mm




| T | Y | VR2019 |
|---|---|---|
| 3 - 15 mm | 110 - 98 mm | Std. |
| 15 - 25 mm | 98 - 88 mm | +10 |
| 25 - 35 mm | 88 - 78 mm | +20 |
| 35 - 45 mm | 78 - 68 mm | +30 |
| 45 - 55 mm | 68 - 58 mm | +40 |
| 55 - 65 mm | 58 - 48 mm | +50 |

VR2019+



# VOLA 200M

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning

Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

GODKENDT
TIL DRIKKEVAND



www.vola.com

200M_V4_40998506
25-11-2022

5 705230 288055

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.



VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten



Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.




## 200M & VR968:







Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification



VR2019: 010, 020, 030, 040
VR2021: 050
VR2020: 080W
VR2119: 010C, 020C, 040D
050K, 070/R/S/W, 080/K/D/DK
VR2219: 050A, 060A
VR648: 060, 080ST

VR2019, VR2119
VR2020, VR2219
VR2021

VR648

* +10 - STANDARD SVERIGE

T Min. 3 mm
Max. 65 mm







Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




| T: VR2019/2020/2021/2119/2219 | T: VR648 | Y | |
|---|---|---|---|
| 3 - 15 mm | 3 - 19 mm | 110 - 98 mm | Std. |
| 15 - 25 mm | 17 - 28 mm | 98 - 88 mm | +10 |
| 25 - 35 mm | 27 - 38 mm | 88 - 78 mm | +20 |
| 35 - 45 mm | 37 - 48 mm | 78 - 68 mm | +30 |
| 45 - 55 mm | 47 - 58 mm | 68 - 58 mm | +40 |
| 55 - 65 mm | 57 - 68 mm | 58 - 48 mm | +50 |

VR2019:
VR2020: VR2119:
VR2021: VR2219:

VR648:

Installation example
Installationsbeispiel

Installationseksempel
Installationsexemplar

Installatie voorbeeld
l'installation des exemple



Fitting of extension
Montage von verlängerung

Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR2019+, VR2119+
VR2020+, VR2219+
VR2021+




VR648+






VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com


L1 + 10 mm
L1 + 3/8"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
70 mm
2 3/4"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
Min. 3 mm
Min. 3/32"
70 mm
2 3/4"


2x13 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légére
Min. 3 mm
Min.3/32"
70 mm
2 3/4"
5 mm - 3/16"
Ø46 mm
Ø1 13/16"
1/2"
US: 1/2" NPT


1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légére
2x13 mm
Min. 3 mm
Min.3/32"
5 mm - 3/16"
1/2"
US: 1/2" NPT
Masonry
Mauerwerk
Murværk
Murverk
Massieve wand
Mur Plein
Min. 3 mm
Min.3/32"
1/2"
US: 1/2" NPT


1
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
3/4"



2
Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression
Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.
! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L´eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !
1.
MAX.
16 Bar
232 Psi
2.
MAX.
4 Bar
58 Psi


Cu
VOLA PEX1
15 mm pex


3
Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation
VR969
3/4"


4G


4M


5
Without membrane
Ohne Membran
Uden membran
Zonder membran
Sans Membrane imperable
Uten membran
Min. 3 mm
Min.3/32"


6
Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran
Vattentät membran
Waterdicht membran
Membrane imperable
8


7
Ø46 mm
Ø1 13/16"


8
Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
* Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana
SILICONE

VOLA 5100, 5100X, 5200V, 5300
VOLA 5400DV, 5400V, 5400NV & A3/A4
VOLA 5400TV, 5400FV, 5400RV & A3/A4
VOLA 5600V & A3/A4

| | |
|---|---|
| Fitting instruction | Monteringsvägledning |
| Montageanleitung | Montage hanleiding |
| Monteringsvejledning | Manuel de montage |



www.vola.com

5000_V4_40998504
04-01-2023

5 705230 287317

| vola.com | L | L1 | L2 | H | H1 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5400DV | 377 mm 14 3/4" | 260 mm 10" | 268 mm 10" | 95 mm 3 3/4" | 186mm 7 3/8" | 70 mm 2 3/4" |
| 5100, 5200V, 5300, 5400V, 5600V | 475 mm 19 3/4" | 355 mm 14" | 367 mm 14 1/2" | | | |
| 5100X, 5400NV, 5400TV | 552 mm 21 3/4" | 435 mm 17" | 447 mm 17 5/8" | | | |
| 5400FV, 5400RV | 630 mm 25 1/2" | 514 mm 20 3/8" | 522 mm 20 1/2" | | | |






VR968:
To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Beställs separat.
Apart te bestellen.
À commander séparément.

A

Max.: 10 Bar/145 psi

Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

5100/5200V/5300: A

5400/5600: A - B

5400/5600A3: A - C

5400/5600A4: A - D

USA - For use with showerheads rated at 5.7 L/min. (1.5 gpm.)or higher.

AUS - Hot water inlet: Max. 50°C, 122°F. (AS 4032)

| 5400 5600 | 5400A3 5600A3 | 5400A4 5600A4 | A | M | B | M | C | M | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Out 2 | Out 1 | Out 1 | 32/(8.5) | 16/(4.2) | - | - | - | - | - |
| Out 3 | Out 2 | Out 2 | - | | 32/(8.5) | 16/(4.2) | - | - | - |
| - | Out 3 | Out 3 | - | - | - | | 32/(8.5) | 16/(4.2) | - |
| - | - | Out 4 | - | - | - | - | - | | 32/(8.5) |

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten



D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.




Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification




T Min. 3 mm
Max 65 mm



Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




| | T | Y | VR5250/VR5410/VR2019 |
|---|---|---|---|
| | 3 - 15 mm | 110 - 98 mm | Std. |
| | 15 - 25 mm | 98 - 88 mm | +10 |
| | 25 - 35 mm | 88 - 78 mm | +20 |
| | 35 - 45 mm | 78 - 68 mm | +30 |
| | 45 - 55 mm | 68 - 58 mm | +40 |
| | 55 - 65 mm | 58 - 48 mm | +50 |

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification aprés installation

X 52 - 0 mm



X -15 - 0 mm



| | X | VR5250/VR5410/VR2019 |
|---|---|---|
| | 37 - 49 mm | Std. |
| | 27 - 37 mm | +10 |
| | 17 - 27 mm | +20 |
| | 7 - 17 mm | +30 |
| | -3 - 7 mm | +40 |
| | -13 - -3 mm | +50 |

Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR5250



VR2019+, VR2119+




VR5410




L1 + 10 mm
L1 + 3/8"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
70 mm
2 3/4"
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
Min. 3 mm
Min. 3/32"
70 mm
2 3/4"


2x13 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Min. 3 mm
Min.3/32"
70 mm
2 3/4"
5 mm - 3/16"
Ø46 mm
Ø1 13/16"
Ø54 mm
Ø2 1/8"
7
3/4"
US: 3/4" NPT


1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm
2x13 mm
Lightweight wall
Leichtwand
Let væg
Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère
Min. 3 mm
Min.3/32"
5 mm - 3/16"
3/4"
US: 3/4" NPT


Masonry
Mauerwerk
Murværk
Murverk
Massieve wand
Mur Plein
Min. 3 mm
Min.3/32"
3/4"
US: 3/4" NPT


1
Max. 30 mm
Max. 1 1/8"
3/4"

2
Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression
Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.
BAR
PSI
! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L´eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !
1.
MAX.
16 Bar
232 Psi
2.
MAX.
4 Bar
58 Psi


Cu
VOLA PEX5
15 mm pex
18 mm pex


3
Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation
Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation
VR969
VR5277LK


4G


4M


5
Without membrane
Ohne Membran
Uden membran
Zonder membran
Sans Membrane imperable
Uten membran
Min. 3 mm
Min.3/32"


6
Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran
Vattentät membran
Waterdicht membrain
Membrane imperable


7
Ø54 mm
Ø2 1/8"
Ø46 mm
Ø1 13/16"

VOLA NR.51/52/64

NR.51:

1

NR.52+64:

2

www.vola.com

mnt_NR51_40998505_V1

©VOLA A/S 5 705230 287331

**Do not cut the membrane**
**Die Membran nicht schneiden**
**Skær ikke membranen**
**Skär inte membranet**
**Snij het membraan niet door**
**Ne coupez pas la membrane**
**No cortar la membrana**






NR 51




NR 51 - 1




VR2279 VR2279B VR2279C

| | | A |
|---|---|---|
| VR2279 | 16 mm | 16 - 22 mm |
| VR2279B | 12 mm | 12 - 18 mm |
| VR2279C | 8 mm | 8 - 15 mm |

NR 51 - 2



NR 52




NR 64




NR 52 - 1




NR 52 - 2







| | | A |
|---|---|---|
| VR2279 | 16 mm | 16 - 22 mm |
| VR2279B | 12 mm | 12 - 18 mm |
| VR2279C | 8 mm | 8 - 15 mm |

NR 64 - 1




| | | A |
|---|---|---|
| VR2279 | 16 mm | 16 - 22 mm |
| VR2279B | 12 mm | 12 - 18 mm |
| VR2279C | 8 mm | 8 - 15 mm |

NR 52 - 3

Anti scald settings
Verbrühschutz
Skoldningssikring
Skållnings skydd
Broeien verzekeringen
Prévention des brûlures




NR 52 - 4




NR 64 - 2




5400

5400VA3

5400VA4




vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
Fax: + 45 7023 5511
sales@vola.com
www.vola.com

# VOLA 060

Date
mar. 14

Rev.
1

Sheet
SB 15.1










VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

# VOLA 070, 070R
# 070-HT2

Date
Apr. 21

Rev.
5

Sheet
SB 16




vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

# VOLA 200M

Date
May. 22

Rev.
3

Sheet
SB 2.3













2A* Color

| | |
|---|---|
| VR2A-Steel: | Standard |
| VR2A-F60: | F17-F27-F60 |
| VR2A-F63: | F63-F64 |
| VR2A-F65: | F19-F65-F70 |

| | |
|---|---|
| NR51: | VR5251, VR2279+B+C, VR2A |
| NR52: | VR2A, VR5252, VR5253, VR5255, VR5256, VR2279+B+C, VR3113, VR2A |
| NR64: | VR5251, VR2279+B+C, VR2A |
| VR3113: | VR3109, VR3110, VR5255 |
| VR5250+: | VR5248+, VR5249+, VR5257, VR5258, VR5259, VR5260 |
| VR5257+: | VR5257+, VR5259+ |
| VR5258+: | VR5258+, VR5260+ |
| VR5268+: | 2xVR2C, VR1902, VR5268, VR5271+ |
| VR5410+: | 2xVR2C, VR5270+, VR5271+ |

| 5400V<br>5600V | 5400NV<br>5400TV | 5400FV<br>5400RV | 5400DV |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 5003B | 5004B |  5004L | |
| 3x2001 | 3x2001, 001 | 3x2001, 001 | 2001 |

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
sales@vola.com
www.vola.com

# VOLA 5400V

**5400FV, 5400NV**
**5400RV, 5400TV**
**5600V**

Date
May 22

Rev.
5

Sheet
SB 10.54