

VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction Monteringsv gledning
Montageanleitung Montage hanleiding
Monteringsvejledning Manuel de montage

04/00029
04/00031
04/00055

www.vola.com

100-2100_V3_40998502
09-01-2024

5 705230 286211

vola.com	L	L1	L2	H	H1	D
100, 100X, 200V, 300, 400V, 400DV, 2100, 2100X, 2200V, 2300, 2400V	377 mm 14 3/4"	260 mm 10"	268 mm 10 1/2"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
400NV, 400TV, 2400NV, 2400TV	475 mm 18 3/4"	355 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
400FV, 400RV, 2400FV, 2400RV	552 mm 21 3/4"	435 mm 17"	447 mm 17 5/8"			



VR968: To be ordered separately.
Werden separat bestellt.
Bestilles separat.
Best lls separat.
Apart te bestellen.
  commander s par ment.

A	Data, 3 Bar/43.5 Psi:			Max. 65°C, 150°F
		l/min.	Gal/min.	
	100:	18,3	4.8	
	400V:	15,6	4.1	
	2100:	25,2	6.7	
2400V:	22,2	5.9		
Max.: 10 Bar/145 psi				

B

Check the local legislation.
Bitte die  rtlichen Vorschriften  berpr fen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
V rifiez la l gislation locale.

**!DO NOT!
!REMOVE!**

C

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schalld mpfer VR1249 beachten

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung f r die Schallentkopplung VR972 beachten

D

Box till inbygggnadsblandare.
Boks til indbyggningsblander.
Laatikko sein asenteiselle sekoittajalle.

Ing r inte i leveransen, k ps separat.
Ikke inkludert, k pes separat.
Eiv t sis lly tilaukseen, ostettava erikseen.

Extension
Verl ngerung
Forl ngerdele
F rl ngning
Aanpassing
Modification

STD	+10	+20
+30	+40	+50

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm

T	Y	VR1260/2260/1400/2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

Fitting of extension
Montage von verl ngerung
Montering af forl ngerdele

Montering av f rl ngning
Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR1260+

VR2260+

VR2019+, VR2119+

VR269

VR2269

VR1400+

400-2400

VR1410



2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

2x13 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murværk

Murverk
Massive wand
Mur Plein



2

Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryck
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera den lokala lagstiftning.
Verifieer de lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.


1. MAX. 16 Bar 232 Psi

2. MAX. 4 Bar 58 Psi

! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !




100




NR28: VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
 VR277K: VR22, VR269, VR277
 VR1260: VR1259, VR1260, VR2251


100





100X




200V




300



3002




3003K



3003


-



3002




3001, 001




3001, 001



3001



3001, 001



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 100
 100X, 200V, 300

Date
 May. 22

Rev.
 7

Sheet
 SB 1.2